Multimeter
Bench

TENMA™

Safety Rating:

CAT I 1,000 V
CAT II 600 V

Specifications

Basic Functions	Range	Best Accuracy
DC Voltage (V)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1,000 V	± (0.3% + 2)
AC Voltage (V)		± (0.6% + 5)
DC Current (A)	600 µA / 6,000 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A	± (0.5% + 3)
AC Current (A)		± (1% + 5)
Resistance (Ω)	600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ / 60 MΩ	± (0.5% + 2)
Capacitance (F)	6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF	± (2% + 5)
Frequency (Hz)	6 KHz / 60 KHz / 600 KHz / 6 MHz / 60 MHz	± (0.1% + 3)
Temperature (°C)	-40°C to 1,000°C	± (1% + 3)
Temperature (°F)	-40°F to 1,832°F	± (1.5% + 5)
Features		
Display count	5999	
Auto range	✓	
Bandwidth (Hz)	100 KHz	
Diode	✓	
Transistor		
Auto power off		
Continuity buzzer		
Low battery indication		
Data hold		
Maximum / Minimum		

תיאור פריט: רב מודד שולחני דיגיטלי BENCH SERIES 72-1016
יצרן: TENMA
דגם: 72-1016
מק"ט טלמיר: 2346911
מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / רבי מודדים MULTIMETERS
יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ

© כל הזכויות שמורות - טלמיר אלקטרוניקה בע"מ

Multimeter
Bench

TENMA™

Specifications

Basic Functions	Range	Best Accuracy
Features		
RS - 232	✓	
USB interface		
LCD backlight		
Input protection		
Input impedance for DCV	600 mV range : around 3 GΩ, all other ranges : around 10 MΩ	
Voltage and current : AC + DC measurement	✓	

General Characteristics

Power	220 V ac / 50 Hz or 9 V batteries (R14) × 6
LCD size	128 × 28 mm
Product colour	Orange and grey
Product net weight	2.4 Kg
Product size	310 × 240 × 105 mm
Standard accessories	Test lead, 220 V ac power cord, software, RS-232 interface cable, USB interface cable, alligator clip, point contact temperature probe, multi-purpose socket
Standard individual packing	Gift box, English manual

תיאור פריט: רב מודד שולחני דיגיטלי BENCH SERIES 72-1016
יצרן: TENMA
דגם: 72-1016
מק"ט טלמיר: 2346911
מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / רבי מודדים MULTIMETERS
יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ

© כל הזכויות שמורות - טלמיר אלקטרוניקה בע"מ