


Scope Digital Multimeter

TENMA™


Specifications:

Basic Functions	Range	Best Accuracy
DC Voltage (V)	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm(0.8\%+8)$
AC Voltage (V)	4V/40V/400V/600V	$\pm(1\%+15)$
DC Current (A)	400μA/4,000μA/40mA/400mA/4A/10A	$\pm(1\%+8)$
AC Current (A)	400μA/4,000μA/40mA/400mA/4A/10A	$\pm(1.5\%+8)$
Resistance (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	$\pm(1\%+5)$
Capacitance (F)	40nF/400nF/4μF/40μF/100μF	$\pm(3\%+8)$
Frequency (Hz)	10Hz - 10MHz	$\pm(0.1\%+3)$

Special Functions

Display Count		4,000
Auto Range		√
Duty Cycle	0.1 to 99.9%	√
Diode		√
Auto Power Off		√
Continuity Buzzer		√
Display	160 × 160 Monochrome	√
Trigger Types	Free Run/Normal/Single Shot	√
Memory	10 screens and setups	√
Contrast and Bright Setup		√
Low Battery Indication		√
USB Interface		√
LCD Backlight		√
Input Impedance for DCV	Around 10MΩ	√

General Characteristics

Power	1.5V Cells (R6) × 4
LCD Size	60mm × 60mm
Product Color	Red and Grey
Product Net Weight	470g
Product Size	200mm × 100mm × 48mm
Standard Accessories	Cells, Test Lead, Alligator Clip, USB Interface Cable, PC Software CD, BNC Probe

Part Number Table

Description	Part Number
Scope Digital Multimeter	72-2620

TENMA™

תיאור פריט: רב מודד מולטימטר דיגיטלי משולב אוסצילוסקופ – TENMA 72-2620

יצרן: TENMS

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / רבי מודדים - MULTIMETERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ