

Digital Clamp Meter



Specifications

Basic Functions	Range	Basic Accuracy
AC Voltage	15V / 100V / 300V / 600V	± (1.2% +5)
AC Current	40A / 100A / 400A / 1000A	± (2% +5)
Active Power	0.01kW-600kW	± (3% +5)
Apparent Power	0.01kVA-600kVA	± (3% +5)
Reactive Power	0.01kVAr-600kVAr	± (4% +5)
Power Factor	0.3 ~ 1 (Capacitive or Inductive)	± 0.022
Phase Angle	0°C ~ 360°C	± 1°
Frequency	20Hz - 500Hz	√
Active Energy	1 ~ 9,999kWh	± (3% +2)

Features

Auto Ranging	-	√
Single-phase 2-wire	-	√
3-phase 3-wire	-	√
3-phase 4-wire	-	√
True RMS	AC Voltage or Current	√
Calibration Feature	-	√
Data Logging	99	√
Data Recall	-	√
Max / Min Mode	-	√
Data Hold	-	√
USB	-	√

תיאור פריט: צבת זרם CLAMP PRO SERIES 72-9490

יצרן: TENMA

דגם: 72-9490

מק"ט טלמיר: 3379902

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם CLAMP METERS

Digital Clamp Meter



Features		
Basic Functions	Range	Basic Accuracy
Display Backlight	–	√
Full Icon Display	–	√
Sleep Mode	–	√
Low Battery Display	–	√
Input Impedance for AC Voltage Measurement	≥ 10MW	√
Max. Display	9,999	√
Analogue Bar Graph	–	√

General Characteristics	
Power	1.5V Battery (LR6) × 4
LCD Size	46mm × 42mm
Product Color	Orange and Grey
Product Net Weight	601g
Product Size	303mm × 112mm × 39mm
Standard Accessories	4pcs of Test Lead, Battery, English Manual, 4pcs of Alligator Clips, USB Interface Cable, Software, Tool Box
Standard Individual Packing	Gift Box
Standard Carton Measurement	480mm × 372mm × 315mm (0.056 CBM Per Standard Carton)
Standard Carton Gross Weight	12 kgs.

Part Number Table

Description	Part Number
Multimeter, Digital, Clamp	72-9490

תיאור פריט: צבת זרם CLAMP PRO SERIES 72-9490

יצרן: TENMA

דגם: 72-9490

מק"ט טלמיר: 3379902

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם CLAMP METERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ