

Clamp Meter



Safety Rating:

CAT II 600 V
CAT III 300 V

Specifications

Basic Functions	Range	Best Accuracy
AC Current (A)	2 A / 20 A / 200 A / 400 A	± (1.5% + 5)
AC Voltage (V)	2 V / 20 V / 200 V / 600 V	± (1.2% + 5)
DC Voltage (V)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	± (0.8% + 1)
Resistance (Ω)	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ	± (1% + 2)
Temperature (°C)	-40°C to 1,000°C	± (1% + 3)
Temperature (°F)	-40°F to 1,832°F	± (1% + 6)
Features		
Display count	1,999	
Auto range	✓	
Jaw capacity	28 mm	
Diode	✓	
Auto power off		

תיאור פריט: רב מודד צבת אמפרמטר דיגיטלי CLAMP SERIES

יצרן: TENMA

דגם: 72-7222

מק"ט טלמיר: 9363821

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם
יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ

Clamp Meter



Specifications

Basic Functions	Range	Best Accuracy
Features		
Continuity buzzer	✓	
Low battery indication		
Data hold		
Maximum mode		
Full icon display		
Input impedance for DCV	Around 10 MΩ	

General Characteristics

Power	1.5 V batteries (R03) × 2
LCD size	35.6 × 18 mm
Product colour	Orange and grey
Product net weight	220 g
Product size	210 × 75.6 × 30 mm
Standard accessories	Battery, test lead, carrying bag, point contact temperature probe
Standard individual packing	Gift box, English manual

תיאור פריט: רב מודד צבת אמפרמטר דיגיטלי CLAMP SERIES

יצרן: TENMA

דגם: 72-7222

מק"ט טלמיר: 9363821

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם
יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ