

Digital Clamp Meter



Specifications:		
Basic Functions	Range	Best Accuracy
DC Voltage	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+1)
AC Voltage	400mV/4V/40V/400V/600V	±(1.2%+5)
DC Current	40A/1000A	±(1.5%+8)
AC Current	40A/1000A	±(2%+8)
Resistance	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ	±(1%+2)
Frequency	4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz	±(0.1%+3)
Features:		
Auto Ranging	–	√
Diode	–	√
Continuity Buzzer	–	√
True RMS	AC Voltage	√
Surge Current	AC Current	√
Peak Max / Peak Min Mode	–	√
Data Hold	–	√
Sleep Mode	–	√
Display Backlight	–	√
Full Icon Display	–	√
Low Battery Display	–	√
Input Impedance for AC Voltage Measurement	Around 10MΩ	√
Max. Display	4,000	√
Analogue Bar Graph	–	√

תיאור פריט: צבת זרם CLAMP PRO SERIES 72-9485

יצרן: TENMA

דגם: 72-9485

מק"ט טלמיר: 2379902

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם CLAMP METERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ

Digital Clamp Meter



General Characteristic:	
Power	9V Alkaline Battery (1604A or 6LF22)
LCD Size	47 × 30mm
Product Colour	Orange and Grey
Product Net Weight	533g
Product Size	286 × 105 × 45mm
Standard Accessories	Test Lead, Alkaline Battery, English Manual, Tool Box
Standard Individual Packing	Gift Box
Standard Carton Dimensions	480 × 372 × 315mm (0.056 CBM Per Standard Carton)
Standard Carton Gross Weight	11kg

Part Number Table

Description	Part Number
Multimeter, Digital, Clamp	72-9485

תיאור פריט: צבת זרם CLAMP PRO SERIES 72-9485

יצרן: TENMA

דגם: 72-9485

מק"ט טלמיר: 2379902

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם CLAMP METERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ