

Digital Multimeter



Specifications:



Basic Functions	Range	Best Accuracy
DC Voltage	220mV/2.2V/22V/220V/1,000V	±(0.1%+2)
AC Voltage	220mV/2.2V/22V/220V/750V	±(0.8%+10)
DC Current	200µA/2,200µA/22mA/220mA/2.2A/10A	±(0.5%+10)
AC Current	200µA/2200µA/22mA/220mA/2.2A/10A	±(0.8%+10)
Resistance	220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ	±(0.5%+10)
Capacitance	22nF/220nF/2.2µF/22µF/220µF/2.2mF/22mF/220mF	±(3%+5)
Frequency	10Hz - 200MHz	±(0.01%+5)

Special Functions

Display Count		22,000
Auto Range		√
True RMS		√
Bandwidth (Hz)		45Hz - 10kHz
Duty Cycle	0.1% to 99.9%	√
Diode		√
Continuity Buzzer		√
Low Battery Indication	≤7.5V	√
Data Hold		√
Relative Mode		√
Peak Value		√
USB		√
LCD Backlight		√
Analogue Bar Graph		46
Input Protection		√
Input Impedance for DCV	Around 10MΩ	√

General Characteristics

Power	9V Battery (6F22)
LCD Size	65 × 43mm
Product Colour	Orange and Grey
Product Net Weight	350g
Product Size	180mm × 87mm × 47mm
Standard Accessories	Battery, Test Lead, Multi-Purpose Socket, USB Interface Cable, PC Software CD

Part Number Table

Description	Part Number
Digital Multimeter	72-10415



תיאור פריט: רב מודד דיגיטלי 72-10415 PRO III SERIES

יצרן: TENMA

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / רבי מודדים MULTIMETERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ