


Das Zeichnung/CAD-Daten darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verträgen/Verträgen ausdrücklich zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anwendung eines Patentes oder Gebrauchsmusters haben wir die Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns jederzeit ohne Vorankündigung zu vorbehalten oder zu verbessern / this drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240V AC $\pm 10\%$ / 60/50Hz oder/or 12V–13.8V DC $\pm 10\%$
Ausgangsspannung/ output voltage	: 5V DC $\pm 5\%$
Ausgangsstrom/ output current	: 2A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: $< 0,3W$
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschlusschutz elektronisch / short circuit electronical Überlastschutz elektronisch / overload protection electronical
Schutzart/ protection	: IP 20
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: $0^{\circ}C.....+25^{\circ}C$
Lagertemperatur/ storage temperature	: $-25^{\circ}C.....+70^{\circ}C$
Gewicht/ weight	: 200g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 200g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse schwarz/ desktop housing black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN64.09				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
				2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Erstellt/ Drawn by	13.01.	PK	
							Quattro USB charger UK-version
V0	printing mirrored	28.01.10	PK			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet
V0	---	20.01.10	PK			5211013-UK	1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 201/52/09	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through: