



Gelenkbolzen

Schwenkbare Befestigungsteile für viele Anwendungen ermöglichen das Aufklappen von mehreren Leiterplatten übereinander. Damit können Prüfungen in beliebigem Winkel durchgeführt werden.

Material:

Automatenstahl	11SMnPb30+C	Werkstoff-Nr. 1.0718 / EN10277-3
Messing	CuZn39Pb3	Werkstoff-Nr. 2.0401 / CW614N

Oberflächenbehandlung nach DIN EN ISO 4042 (ehem. DIN 267-9)


- verzinkt 5 µm (A2F)
- vernickelt 3 µm (E1E)

Fertigungstoleranzen

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1:1991-06 (ehem. DIN 7168-1)
Toleranzklasse m (mittel)

Weitergehende Informationen

Siehe TFL (Technische Fertigungs- und Lieferbedingungen) ab Seite 722.



Gelenkbolzen mit zwei Innengewinden

Bestell-Nr.		Maße in mm					
Stahl verzinkt	Ms vernickelt	Gewinde	Länge	M	A	SW	Gewindetiefe
5.22.201	5.22.203	M 2,5	20	10,0	10,0	5,0	5
	5.23.183	M 3	18	9,0	9,0	5,5	5
5.23.201	5.23.203	M 3	20	10,0	10,0	5,5	5
5.23.251	5.23.253	M 3	25	10,0	15,0	5,5	5-7
5.23.301	5.23.303	M 3	30	15,0	15,0	5,5	5-7
5.23.311	5.23.313	M 3	30	10,0	20,0	5,5	5-7
5.23.351	5.23.353	M 3	35	15,0	20,0	5,5	7-7
5.23.401	5.23.403	M 3	40	20,0	20,0	5,5	7-7
5.24.251	5.24.253	M 4	25	12,5	12,5	7,0	8-8
5.25.301		M 5	30	15,0	15,0	10,0	10-10
5.26.301		M 6	30	15,0	15,0	10,0	10-10

Gelenkbolzen

Schwenkbare Befestigungsteile für viele Anwendungen ermöglichen das Aufklappen von mehreren Leiterplatten übereinander. Damit können Prüfungen in beliebigem Winkel durchgeführt werden.

Material:

Messing CuZn39Pb3 Werkstoff-Nr. 2.0401 / CW614N

Oberflächenbehandlung nach DIN EN ISO 4042 (ehem. DIN 267-9)


– vernickelt 3 µm (E1E)

Fertigungstoleranzen

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1:1991-06 (ehem. DIN 7168-1)
Toleranzklasse m (mittel)

Weitergehende Informationen

Siehe TFL (Technische Fertigungs- und Lieferbedingungen) ab Seite 722.




Gelenkbolzen mit Außen- und Innengewinde

Bestell-Nr.	Maße in mm						
Ms vernickelt	Gewinde	Länge	M	A	SW	Gewindetiefe	Zapfenlänge
5.28.315	M 3	15	9,0	6,0	5,5	5,0	6,0
5.28.316	M 3	16	10,0	6,0	5,5	6,0	6,0
5.28.320	M 3	20	10,0	10,0	5,5	6,0	6,0
5.28.321	M 3	21	15,0	6,0	5,5	6,0	6,0
5.28.325	M 3	25	15,0	10,0	5,5	6,0	6,0
5.28.425	M 4	25	12,5	12,5	7,0	7,0	7,0

Gelenkbolzen mit zwei Außengewinden

Bestell-Nr.	Maße in mm					Gewindezapfen	
Ms vernickelt	Gewinde	Länge	M	A	SW	L1	L2
5.27.312	M 3	12	6,0	6,0	5,5	6,0	6,0
5.27.315	M 3	15	6,0	9,0	5,5	6,0	6,0
5.27.318	M 3	18	9,0	9,0	5,5	6,0	6,0
5.27.425	M 4	25	12,5	12,5	7,0	7,0	7,0



Unser Programm an Gelenkbolzen wird ständig erweitert.
Bitte fragen Sie nach einer speziellen Lösung für Ihre Anwendung!